

# CONDUTAS

## UNIDADES INTERIORES FREE MATCH

O design das condutas facilita a instalação, seja qual for a configuração da divisão. O equipamento suporta até 125 Pa de pressão estática. O sistema de drenagem de condensação é possível em diferentes direções, dependendo da instalação desejada.



Função X-Fan



Degelo inteligente



Modo poupança

Opcional



Função I FEEL



Aquecimento a 8°C



Refrigerante R-32



WiFi



Programação

Opcional



Controlo remoto



Bomba de drenagem



Função turbo



Garantia 5 anos



**3IGR9022**  
Comando por cabo  
XE73-44  
De série



**3IGR9023**  
Comando infravermelhos  
YAPIF7  
Opcional



**3NGR9020**  
Comando por cabo  
XK76  
Opcional



**3IGR9156**  
Comando centralizado CE58-00/EF(CM)  
Opcional



**3IGR9035**  
Módulo BACnet  
Opcional



**3NGR9022**  
Controlo de liga/desliga MK010  
Opcional

| MODELO                                    |                | FM CDT 9            | FM CDT 12           | FM CDT 18           | FM CDT 24           |
|-------------------------------------------|----------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| Código                                    |                | 3NGR4094            | 3NGR4095            | 3NGR4096            | 3NGR4097            |
| Referência de fabricante                  |                | GFH(09)CA-K6DNA1B/I | GFH(12)CA-K6DNA1B/I | GFH(18)CB-K6DNA1B/I | GFH(24)CC-K6DNA1B/I |
| Potência                                  | Frio (W)       | 2650                | 3500                | 5000                | 7000                |
|                                           | Calor (W)      | 2800                | 4000                | 5500                | 8000                |
| Diâmetro de tubagem                       | Líquido (Pol.) | 1/4                 | 1/4                 | 1/4                 | 1/4                 |
|                                           | Gás (Pol.)     | 3/8                 | 3/8                 | 1/2                 | 5/8                 |
| Cabo de comunicação                       | ((n° x s))     | 3 x 1.5 + T         | 3 x 1.5 + T         | 3 x 1.5 + T         | 3 x 1.5 + T         |
| Fluxo de ar                               | (m³/h)         | 520 - 700           | 380 - 650           | 730 - 880           | 900 - 1500          |
| Pressão disponível                        | (Pa)           | 25 / 0 - 60         | 25 / 0 - 60         | 25 / 0 - 60         | 25 / 0 - 125        |
| Pressão sonora                            | (dB(A))        | 34 - 41             | 32 - 39             | 34 - 41             | 36 - 45             |
| Potência sonora                           | (dB(A))        | 50 - 57             | 48 - 55             | 50 - 57             | 53 - 62             |
| Largura produto / Altura / Profundidade   | (mm)           | 710 / 200 / 450     | 710 / 200 / 450     | 1010 / 200 / 450    | 900 / 260 / 655     |
| Largura embalagem / Altura / profundidade | (mm)           | 1008 / 275 / 568    | 1008 / 275 / 568    | 1123 / 305 / 743    | 1115 / 320 / 772    |
| Peso líquido da unidade / bruto           | (kg)           | 18.5 / 22.5         | 19 / 23             | 26 / 32             | 31 / 36             |
| Desumidificação                           | (L/h)          | 0.8                 | 1.4                 | 1.8                 | 2.5                 |

Condições nominais de arrefecimento: (35/24 °C) temperatura exterior do bulbo seco/húmido, (27/19 °C) temperatura interior do bulbo seco/húmido.  
Condições nominais de aquecimento: (7/6 °C) temperatura exterior do bulbo seco/húmido, (20/15 °C) temperatura interior do bulbo seco/húmido.



ENCONTRE TODOS  
OS DADOS DESTA  
PRODUCTO  
AO DIGITALIZAR  
ESTE CÓDIGO QR

www.greeproducts.pt

